red's comm
S.A. de C.V.

**TRUCK TRACER®** es un equipo de Rastreo Vehicular diseñado específicamente para Camiones y Tractores.

## Especificaciones para Camiones y Tractores:

- **Solución total que puede manejar desde 1 unidad hasta toda una flotilla de camiones y/o tractores.**
- **Comunicación con choferes** vía SMS o vía terminales de datos para una comunicación continua.
- Monitoreo y control de todas las unidades en 1 misma pantalla.
- **Monitoreo detallado de rutas y recorridos de cada unidad.**
- **La solución más económica del mercado**.
- Con la renta mensual fija más baja del mercado.
- **Solución integral y completa para Camiones implementada 100% bajo Internet.**

## Especificaciones Generales:

**TRUCK TRACER® está diseñado para reducir costos dramáticamente, mejorando significativamente la confiabilidad y seguridad**

- Módulo de Geolocaliazción GPS
- Módulo de Comunicación GPRS
- Módulo de Programación (firmware) específico y pre-programado para comunicación al software de monitoreo TRACKER SERVER® con funciones específicas para Camiones
- **Tamaño compacto y antenas internas** que permiten una instalación sencilla y poco costosa prácticamente en cualquier lugar de la unidad
- **Precio competitivo**
- **Tecnología de punta**
- Flexibilidad de programación
- **Programación vía Aire**
- GPRS y Mensajes SMS
- Antenas internas GSM y GPS
- GPS Súper sensible (-160dBm)
- Modo de Dormido de bajo consumo de energía
- Monitoreo de voltaje y notificación de baja batería
- 2,000 Mensajes en buffer
- 4 Geocercas en equipo
- Configuración vía Aire
- Manejo de equipo vía Web

## Especificaciones Físicas:

- Comunicación: GPRS y SMS
- Tecnología de posicionamiento: GPS con 50 canales (con WASS)
- Voltaje: 6-32 VDC
- Exactitud de posicionamiento : 3 metros CEP
- Sensibilidad de rastreo: -160 dBm (rastreo)
- 4 Entradas
- 2 Salidas de Relay (150mA)
- Leds de status GPS y Celular
- Consumo de voltaje:
  Dormido profundo: <1mA @ 12V
  Dormido en Red: <10mA @ 12V
  Activo: <70mA @ 12V
- Dimensiones: 54x89x16 mm
- Peso: 74g
- Opera a temperatura de -30C a +75C
- Opera con humedad de 95%RH @ 50C sin condensar
  Acceso de Sim interno

## Especificaciones de GSM:

- Soporte de datos: SMS, GPRS (UDP)
- GPRS: Hasta clase 12
- Ancho de banda: 850/900/1800/1900 MHz

## Funciones Opcionales:

- Arnés de interruptor de corriente
- Batería de respaldo externa
- Terminal de datos con cable serial para su conexión

**www.redscomm.com.mx**
**ventas@redscomm.com.mx**